K-KB 800　NIM HALF BIN POWER SUPPLY

ニム　ハーフ　ビン　電源

概説

　このＮＩＭハーフビンは、物理学実験、素粒子実験用に開発され　ＮＩＭモジュールに電源を供給するシステムです。
ＮＩＭ規格にもとづき設計製作されており、ＮＩＭ１幅モジュールが６台収納可能です。
全面パネルには電源スイッチと各電圧をチェックする為の端子が付いております。
黒塗装筐体で仕上げで軽量小型ですので運搬も簡単にできます。

特徴

　ＮＩＭ１幅モジュール６台収納
　軽量コンパクト

仕様

入力電圧：ＡＣ　１００Ｖ±１０％　50/60Ｈｚ
出力電圧：±２４Ｖ　各０．５Ａ
　　±１２Ｖ　各１．０Ａ
　　±６Ｖ　　各３．０Ａ
出力変動：±０．０５％以内　（ＡＣ入力１００Ｖ±１０％時）
　　±１．０％以内　　（負荷変動　０～１００％時）
リップルノイズ：３ｍＶ（Ｐ－Ｐ）以内（但し６Ｖ系１０ｍＶ　Ｐ－Ｐ以内）
温度安定性　：　０．０２％（０～50℃）
回復時間：５０μｓ以内
定電流型保護回路：１２０～１４０％で動作
過電圧保護回路：１１０～１２５％で動作
サイズ、重量　：Ｗ２２０ｘＨ３４０ｘＤ３５０ｍｍ　、１１ｋｇ